

Maasoojuspump NIBE F1355

NIBE F1355 – võimas ja nutikas inverterkompresoriga maasoojuspump. NIBE F1355 optimeerib tõhusalt küttekulud, töötab efektiivselt ja kohandub automaatselt maja küttevajadusele. NIBE on juhtiv tegija invertertehnoloogia valdkonnas, omades aastatepikkust kogemust muutuva väljundvõimsusega maasoojuspumpade tootmisel ja omab ühte suurimat tootevalikut turul.

NIBE F1355 on ülimalt efektiivne tänu kõrgele sesoonsele soojustegurile ja võimaldab saavutada küttevõimsuse 4–28 kW. NIBE F1355 ei vaja eraldi inspekteerimist, sest soojuspumbasüsteemis ringleb külmaagensi kogus, mis on väiksem kui 5 tonni CO₂ ekvivalenti. Kaks kompressorit tagavad optimaalse väljundvõimsuse ja suure töökindluse. NIBE F1355 on suurepärase soojuspump suure küttevajadusega majadele.

Tänu nutikale tehnoloogiale on Teil täielik kontroll oma küttekulude üle. Tõhus juhtsüsteem kindlustab maksimaalse mugavuse, muutes automaatselt ruumide sisekliimat.

- Invertertehnoloogia – suurim säästlikkus ja parim sesoonne soojustegur
- Efektiivne ja töökindel soojuspump suure küttevajadusega majadele
- Nutikas tehnoloogia ja kasutajasõbralik kaugjuhtimine
- Kaks kompressormoodulit
- Suur võimsusvahemik 4–28 kW
- NIBE Uplink – seire ja juhtimine interneti teel



Tehnilised andmed

NIBE F1355

NIBE F1355		28
Süsteemi energiatõhususe klass, kütmine 35/55°C ¹⁾		A+++/A+++
Toote energiatõhususe klass, kütmine 35/55°C ²⁾		A++/A++
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35/55°C		5,0/4,0
SCOP _{EN14825} külm kliima, 35/55°C		5,4/4,2
Nominaalne küttevõimsus (P _{designh})	kW	28
Küttevõimsus	kW	4-28
Vastavalt standardile EN 14511 nominaalne 0/35 – küttevõimsus	kW	20,77
Vastavalt standardile EN 14511 nominaalne 0/35 – COP		4,55
Helivõimsustase (L _{WA}) vastavalt standardile EN 12102, tingimustel 0/35	dB (A)	47
Toitepinge		400 V 3N ~ 50 Hz
CO ₂ ekvivalent külmaagens	tonni	ülemine kompressormoodul 3,55 / alumine kompressormoodul 3,90
Kõrgus/laius/sügavus	mm	1800/600/620
Kaal, soojuspump	kg	375

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – G. Süsteemi energiatõhususe puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi.

²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütisel: A++ – G.

Tulevikule mõeldes

Kliendile suurima mugavuse tagamiseks optimeerib NIBE oma toodete efektiivsust, lähtudes kogu süsteemist kui tervikust. Seetõttu on tootmises seadmed, mis on nutikad ja kõrge efektiivsusega, võimaldades kütta, jahutada, ventileerida ja tagada Teie kodu sooja tarbevee vajadus. Looduses peituvat soojusenergia kasutamine võimaldab luua suurepärase koduse sisekliima võimalikult vähese keskkonnamõjuga.

It's in our nature.



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 35°C



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 55°C

 **kliimaseade**
www.kliimaseade.ee

OÜ KLIIMASEADE
Laki 14A, 10621 Tallinn, tel 639 1430
kliimaseade@kliimaseade.ee
Ringtee 37A, 50105 Tartu, tel 730 4536
tartu@kliimaseade.ee

 **NIBE**