

Maasoojuspump NIBE F1355

NIBE F1355 on võimas ja nutikas inverterkompresoriga maasoojuspump. Saadaval on kaks mudelit F1355-28 ja F1355-45. NIBE F1355 tagab optimaalse kokkuhoiu, sest soojuspump töötab alati efektiivselt ja kohandab võimsust automaatselt vastavalt maja küttevajadusele.

NIBE F1355 on ülimalt tõhus soojuspump tänu kõrgele sesoonsele soojustegurile ning võimaldab saavutada küttevõimsuse vahemikus 4–28 kW või 6–45 kW. NIBE F1355 ei vaja eraldi inspekteerimist, sest soojuspumbasüsteemis ringleb külmaagensi kogus, mis on väiksem kui 5 tonni CO₂ ekvivalenti.

Kaks kompressorit tagavad optimaalse väljundvõimsuse ja suure töökindluse. NIBE F1355 on suurepärase soojuspump suure küttevajadusega majadele.

Tänu nutikale tehnoloogiale on Teil täielik kontroll oma küttekulude üle. Maksimaalse mugavuse tagab tõhus juhtsüsteem, mis kohandab automaatselt siseruumide kliimat. Maasoojuspumbasüsteem on ka ülimalt keskkonnasõbralik.

- Efekttiivne ja suure võimsusega maasoojuspump. Kaks mudelit võimsusvahemikuga: 4–28 kW ja 6–45 kW.
- Invertertehnoloogia – suurim säästlikkus ja parim sesoonne soojustegur.
- Ülem/alluv ühilduv, ka soojuspumpaga NIBE F1345*.
- Nutikas tehnoloogia ja kasutajasõbralik juhtimine.
- NIBE Uplink – seire ja juhtimine interneti teel.

* Tuleb 2019. aasta jooksul.



Tehnilised andmed

NIBE F1355

NIBE F1355		28	45
Süsteemi energiatõhususe klass, kütmine 35/55°C, komplektimärgis ¹⁾		A+++/A+++	
Toote energiatõhususe klass, kütmine 35/55 °C, tootemärgis ²⁾		A++ / A++	
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35/55°C		5,0 / 4,0	5,2 / 3,8 ³⁾
SCOP _{EN14825} külm kliima, 35/55°C		5,4 / 4,2	5,3 / 4,2 ³⁾
Nominaalne küttevõimsus P _{design} , 35/55 °C	kW	28	45
Küttevõimsus (P _H)	kW	4–28	6–45
Küttevõimsus (P _H) _{EN 14511} nominaalne, 0/35 °C	kW	20,77	30,6
Helivõimsustase (L _{WA}) _{EN 12102} , tingimustel 0/35 °C	dB(A)	47	
Toitepinge	V	400V 3N ~ 50 Hz	
Külmaagensi kogus (CO ₂ -ekvivalent)	tonni	Ülemine kompressormoodul: 3,55 Alumine kompressormoodul: 3,90	Ülemine kompressormoodul: 3,02 Alumine kompressormoodul: 4,38
Kõrgus / laius / sügavus	mm	1800 / 600 / 620	
Kaal	kg	375	390

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütmisel: A+++ – G. Süsteemi energiatõhususe puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi.

²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütmisel: A++ – G.

³⁾ Esialsged väärtused.

Tulevikule mõeldes

Kliendile suurima mugavuse tagamiseks optimeerib NIBE oma toodete efektiivsust, lähtudes kogu süsteemist kui tervikust. Seetõttu on tootmises seadmed, mis on nutikad ja kõrge efektiivsusega, võimaldades kütta, jahutada, ventileerida ja tagada Teie kodu sooja tarbevee vajadus. Looduses peituvat soojusenergia kasutamine võimaldab luua suurepärase koduse sisekliima võimalikult vähese keskkonnamõjuga.

It's in our nature.

A+++

Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel, 35°C.

A+++

Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel, 55 °C.



www.kliimaseade.ee

OÜ KLIIMASEADE

Laki 14A, 10621 Tallinn, tel 639 1430
kliimaseade@kliimaseade.ee

Ringtee 37A, 50105 Tartu, tel 730 4536
tartu@kliimaseade.ee

