



Õhk-vesisoojuspump NIBE S2125



NIBE S2125 on nutikas inverterkompressoriga õhk-vesisoojuspump, mis koos NIBE sisemooduliga moodustab väga tõhusa kliimasüsteemi.

NIBE S2125 on ülimalt säästlik, kuna kohandub aastaringelt automaatselt teie kodu küttevajadusega.

NIBE S2125 on suurepärase sesoonse soojusteguriga*, mis tagab madalad kasutuskulud. Kütteevee temperatuur on kuni +75 °C. Välistemperatuuril -25 °C suudab NIBE S2125 toota küttevett temperatuuriga kuni +65 °C. Samas töötab soojuspump ülimalt vaikselt. Saadaval on kaks mudelit: S2125-8 ja -12.

Koos NIBE S-seeria sisemooduliga, millesse on sisseehitatud wifi-ühendus kontrollite säästlikult oma kodu energiatarbimist ning soojuspump on tänapäevase nutikodu võtmekomponendiks. Maksimaalse mugavuse tagab tõhus juhtsüsteem, mis kohandab automaatselt siseruumide kliimat. Lisaks suurele mugavusele ja väikesele energiakulule on soojuspumbasüsteem ka ülimalt keskkonnasõbralik.



- **Energia tõhusus ja säästlik – kõrge sesoonne soojustegur***
- **Kütteevee temperatuur kuni +75°C, mis püsib +65°C välistemperatuuril -25°C**
- **Madal müratase**

*NIBE S2125 sesoonne soojustegur – SCOP 5,0 (keskmine kliima, 35/55 °C) ja SCOP >4,1 (külm kliima, 35/55 °C), vastavalt Euroopa standardile EN 14825:2018 (standard sesoonse energiatõhususe suhtarvu SCOP määramiseks). Kehtib mudelitele S2125-8 ja -12.

NIBE S2125 – nutikalt efektiivne ja säästlik

NIBE S2125 on mõeldud ühendamiseks sisemooduliga NIBE VVM või juhtmooduliga NIBE SMO.

NIBE paindlikud sisemoodulid

Sisemoodul NIBE VVM tagab efektiivse kütmise/jahutamise ning sooja tarbevee tootmise. Sisemoodulisse on integreeritud nutikas ja kasutajasõbralik juhtsüsteem, sooja tarbevee spiraal, automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipump ja elektriküttekeha. VVM S320 ja NIBE VVM 225 on varustatud veel täiteventiili, manomeetri, kaitseklapi ja küttesüsteemi puhverpaagiga – kõik vajalik on standardpaigalduseks olemas.

- Nutikas juhtsüsteem, kõrgharastel tehnoloogial, lihtne kasutada.
- Kasutajasõbralik puutekraan ja integreeritud wifi ühendus. Energiat säästev tipptasemel nutitehnoloogia.
- Osa teie nutikast kodust – juhtige sisekliimat kasutades internetirakendust myUplink või NIBE Uplink.

Õige sisemooduli NIBE VVM valimine

NIBE S2125	VVM 225	VVM S320	VVM 310
			
Sobivus välismooduliga	NIBE S2125 -8	Kõik NIBE S2125 mudelid	Kõik NIBE S2125 mudelid
Nõutav küttevõimsus, külmimal päeval	Kuni 9 kW	Kuni 10 kW	Kuni 14 kW
Sisseehitatud elektriküttekeha	9 kW	9 kW	12 kW
Sooja tarbevee maht 40°C	210 l	240 l	250 l @ 12 l/min
Ühendamisvõimalused	Suure võimsusega välised kütteallikad koos välise akumulatsioonipaagiga.	Suure võimsusega välised kütteallikad koos välise akumulatsioonipaagiga.	Väiksemad ilma akumulatsioonipaagita välised kütteallikad.
Ühendusliidesed	Allosas	Ülaosas: NIBE VVM S320	Ülaosas
Kõrgus/laius/sügavus (mm)	1500/600/600	1800/600/615	1800/600/615

Küttevõimsus ja küttesüsteem

NIBE S2125 sobib kokku sisemoodulitega NIBE VVM nagu näidatud eespool toodud tabelis. Iga NIBE VVM sisemoodul võimaldab saavutada Teie kliimasüsteemile soovitatud maksimaalset väljundvõimsust. Võimsama soojuspumbaga ühendamisel tagatud võimsus- ja energiatõhusus suureneb.

NIBE VVM 310 on kaheaahelaline lahendus, mille puhul küttesüsteemi vooluhulk ei sõltu vooluhulgast soojuspumbas.

NIBE VVM 225, VVM S320 on üheaahelalised süsteemid, mis eeldab, et küttesüsteemi vooluhulk püsib kõrgemal minimaalsest lubatud vooluhulgast.

Soe tarbevesi

Sisemoodulis NIBE VVM 310 soojendatakse sooja tarbevett sooja tarbevee spiraalis, mistõttu selle tootmise maht on sõltuvuses ka vee vooluhulgast. Sisemoodulisse NIBE VVM 225 ja VVM S320 on sisseehitatud 185 liitrine soojaveeboiler.

Ühendamisvõimalused

Sisemooduliga VVM 310 on lihtne ühendada väliseid kütteallikaid ning kasutada sisseehitatud veemahutit akumulaatorina.

Kui välise kütteallika võimsus on suurem ja/või sisaldab VVM 310 mahust suuremat puhvermahtu, siis on sobivam kasutada kütelahenduses sisemoodulit VVM S320.

Juhtmoodulid NIBE SMO

Juhtmoodulite NIBE SMO abil saab luua kohandatud paindlikke süsteemilahendusi. NIBE SMO-ga lahenduste puhul valitakse vastavalt kliendi spetsiifilisele vajadusele süsteemi komponendid, nagu veeboilerid, lisakütteallikad ja muud tarvikud.

Ühe NIBE SMO S40/SMO 40-ga saab ühendada kuni kaheksa soojuspumpa NIBE S2125.

Õige juhtmooduli NIBE SMO valimine kodusele kliimasüsteemile

NIBE S2125	NIBE SMO S40	NIBE SMO 20	NIBE SMO 40
			
Võimalik on juhtida	Kuni kaheksa soojuspumpa.	Üks soojuspump.	Kuni kaheksa soojuspumpa.
Väline kütteallikas	Kolm võimsusastet elektriküttekehale või küttekatel koos seguventiiliga. Võimaldab määrata prioriteetsed kütteallikad.	Kolm võimsusastet elektriküttekehale.	Kolm võimsusastet elektriküttekehale või küttekatel koos seguventiiliga. Võimaldab määrata prioriteetsed kütteallikad.
Autom. kiirusega tsirkulatsioonipump	Saadaval kahes suuruses, CPD11.	Saadaval kahes suuruses, CPD11.	Saadaval kahes suuruses, CPD11.
Lisatarvikud	Lai valik, nt lisakütteahel, basseini, päikesepaneelid, soojustagastusega ventilatsiooniseade, ruumidisplei jt.	Ruumiandur, päikesepaneel.	Lai valik, nt lisakütteahel, basseini, päikesepaneelid, soojustagastusega ventilatsiooniseade, ruumidisplei jt.

Tehnilised andmed NIBE S2125

NIBE S2125-8		NIBE S2125-12
Toote energiatõhususe klass 35/55°C, tootemärgis ²⁾		A+++ / A++
Süsteemi energiatõhususe klass kütisel 35/55°C, komplektimärgis ¹⁾		A+++ / A+++
Energiatõhususe klass / koormusprofiil, soe tarbevesi ³⁾		A / XL
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35/55°C		5,00 / 3,70
P _{designh} keskmine kliima, 35/55°C	kW	5,33 / 5,30
SCOP _{EN14825} külm kliima, 35/55°C		4,10 / 3,20
P _{designh} külm kliima, 35/55°C	kW	5,4 / 5,2
7/35 küttevõimsus/COP, EN14511, nominaalne		3,15 / 5,18
Müravõimsustase (L _{WA}), EN12102, 7/45, nominaalne		49
Toitepinge		400 V 3N – 50Hz
CO ₂ - ekvivalent (hermeetiliselt suletud külmaineahele) ⁴⁾		0,0024
Kõrgus / laius / sügavus		1080 / 1130 / 831
Kaal (ilma pakendita)		179

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klass kütisel. A+++ – G. Esitatud süsteemi energiatõhususe klassi puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi.

²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütisel: A++ – G. ³⁾ Energiatõhususe klassi skaala sooja tarbevee tootmisel: A – G.

⁴⁾ Vastavalt F-gaaside määrule ei vaja NIBE S2125 iga-aastast kontrolli.

MT28/7 CILEE NIBE S2125 2213-1
Võimalikud on trüki- ja muudatused. ©NIBE 2022

Tulevikule mõeldes

Kliendile suurima mugavuse tagamiseks optimeerib NIBE oma toodete efektiivsust, lähtudes kogu süsteemist kui tervikust. Seetõttu on tootmises seadmed, mis on nutikad ja kõrge efektiivsusega, võimaldades kütta, jahutada, ventileerida ja tagada Teie kodu sooja tarbevee vajadus. Looduses peituvat soojusenergia kasutamine võimaldab luua suurepärase koduse sisekliima võimalikult vähesel keskkonnamõjuga.

It's in our nature.



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 35°C



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 55°C.



Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass ja koormusprofiil koos sisemooduliga NIBE VVM 310/VVM 320.